

演算子と比較条件の一覧 PL/SQL

演算子

| 記号 | 説明 |
|----|---------------------|
| => | 結合演算 引数の名前指定時に使う |
| | 文字列結合 |
| .. | 範囲演算 |
| := | 代入 |

=> 引数の名前指定

ストアドプログラム（ファンクション、プロシージャ）を呼出す時に、引数を定義順に呼び出すのではなく、仮引数の名前を指定して引渡す方法に使われる。

（例）

定義内容

```
CREATE PROCEDURE proc_a (  
    i_num IN NUMBER ,  
    i_char IN NCHAR(32) ) IS
```

```
BEGIN
```

呼出し方法

```
DECLARE
```

```
    personal_no NUMBER ;  
    user_name NCHAR(32) ;
```

```
BEGIN
```

```
    personal_no := 1 ;  
    user_name := '愛川 こそえ'  
    /* プロシージャ呼出し 引数の値を仮引数の名前を指定して引渡す */  
    proc_a( user_name => i_char , personal_no => i_num IN ) ;  
END ;
```

|| 文字列の結合

```
company_adress := '三重県' || '四日市市' || '本町' ;  
select e_name || 'さん' from User_table ;
```

.. ループ回数指示

```
FOR i IN 1..max_count LOOP  
/* iを1 ~ max_countになるまでループさせるときの記述子 */  
-- 処理  
END LOOP ;
```