

SQL チューニング・セットの作成方法

SQL チューニング・セットの一覧表示

SQL チューニング・セットの作成方法

EMDC → [サーバ] タブ → 管理統計・セクション中の「自動ワークロード・リポジトリ」

自動ワークロード・リポジトリ

一般

スナップショットとベースラインの管理

スナップショット: 99



数字をクリックします



AWR スナップショット一覧画面が表示される

この作成ボタンは、AWR スナップショットの
新規作成（取得）として処理される←

スナップショット

作成

アクション SQL チューニング・セットの作成 ▼ 実行

選択	ID	取得時刻
<input type="radio"/>	13	2011/10/15 11:00
<input checked="" type="radio"/>	14	2011/10/15 12:00
<input type="radio"/>	15	2011/10/15 13:00
<input type="radio"/>	16	2011/10/15 14:00

取得したい AWR スナップショットの開始日時¹⁴の行を選択して、アクションを「SQL チューニング・セットの作成」を選び、実行をクリックする

SQL チューニング・セットの作成

最初のスナップショット ID 14

SQL チューニング・セット名 AWR_12345678

OK

OK ボタンをクリックすると、SQL チューニング・セットが作成されます

最後のスナップショットの選択

移動時間 2011/10/15 12:00 実行 ← この実行ボタンは、スナップショット一覧の検索で使われる

選択	ID	取得時間
<input type="radio"/>	15	2011/10/15 13:00
<input checked="" type="radio"/>	16	2011/10/15 14:00

調査対象の終了側のスナップショットを選択

※ この方法では、非連続の2つの ID の時間を開始時間と終了時間とした時間中で SQL チューニング・セットが作成される

SQL チューニング・セットの一覧表示

[パフォーマンス] タブ画面 (P.492)

[ホーム] / **[パフォーマンス]** / [可用性] / [サーバー] / [スキーマ]
/ [データ移動] / [ソフトウェアとサポート]

ホスト

平均アクティブ・セッション

／ [スループット] \／ [I/O] \／ [パラレル実行] \／ [サービス] \ タブ

「その他監視リンク」セクション

・ トップ・アクティビティ	・ インスタンス・ロック	・ AWR ベースライン
・ 上位コンシューマ	・ インスタンス アクティビティ	・ SQL チューニング セット
・ 重複した SQL	・ セッションの検索	・ SQL パフォーマンス アナライザ
・ ブロックしているセッション	・ SQL の検索	
・ ハング分析	・ スナップショット	

「SQL チューニング・セット」

をクリックする



SQL チューニング・セット画面に、作成済 SQL チューニング・セットの一覧が表示される

SQL チューニング・セット画面

作成

作成済みの
SQL チューニング・セットの一覧

作成 ボタンをクリックすると、新規に SQL チューニング・セットが作成される