一時表領域を使用しているセッションの調査方法

V$TEMPSEG_USAGE ビューの主な列値

列　　名	説　　明
username	一時セグメントを使用するユーザー
session_addr	一時セグメントを使用するセッション識別子１ V$SESSION の address 列に対応
session_num	一時セグメントを使用するセッション識別子２ V$SESSION の serial#列に対応
tablespace	一時セグメントが作成された表領域
contents	一時セグメントが作成された場所の属性 一時表領域の場合：「TEMPORARY」 永続表領域の場合：「PERMAMENT」
segtype	一時セグメントの種別
extents	一時セグメントに割当てられたエクステント数
blocks	一時セグメントに割当てられたブロック数

segtype 列の値の意味

segtype 値	説　　明
SORT	ソート用の一時セグメント
HASH	ハッシュ結合用の一時セグメント
DATA	一時テーブル用のデータ・セグメント
INDEX	一時テーブルに付けた索引のセグメント
LOB_DATA	LOB 型のデータ・セグメント
LOB_INDEX	LOB 型のインデックス・セグメント
UNDEFINED	上記以外

V$SESSION ビューの主な列値

一時表領域を使用しているセッションの調査方法

```
SELECT   SE.sid ,  SE.serial# ,  SE.username ,  TU.segtype ,  TU.segblk# ,
         TU.blocks
  FROM   V$SESSION   SE   ,  V$TEMPSEG_USAGE   TU
  WHERE   SE.saddr   =   TU.session_addr
      AND   SE.serial#   =   TU.session_num
      AND   SE.username   =   '<ユーザー名>';
```

sid	serial#	username	segtype	segblk#	blocks
196	21	KOZUE	SORT	57225	768
196	21	KOZUE	SORT	57993	78720